

Terminal Compact TC420E et Support Mural SM10 USB TSU

Terminal Compact TC420E

Il est utilisé principalement pour l'enregistrement des données du patient :

- Ses choix, en assurant un contrôle diététique, le lieu de repas
- Ses contraintes diététiques : régimes/aversions, textures, grammages.....
- Eventuellement ses mouvements, selon le type de passerelle avec les admissions.

Il permet également l'enregistrement des commandes collectives.

Le TC420 est composé d'un afficheur de 4 lignes de 20 caractères et de 8 touches, d'une utilisation très facile, il mesure 158x95x33 mm, ne pèse que 350 g, et résiste aux chutes d'un mètre sur sol béton . Il convient pour enregistrer les données d'une unité de soins de 100 lits.

Sa connectique est transparente à l'utilisateur.

Programmé en C, son programme est stocké en mémoire Flash, il est largement ouvert à d'autres applications.

Il est livré avec une notice d'utilisation.



Support Mural SM10 USB

Il assure 3 fonctions:

- Stockage du terminal TC420,
- Recharge des batteries du TC420,
- Communication par ligne USB avec un micro-ordinateur de type PC.

De dimensions L200 x H212 mm, le SM10 USB se fixe au mur par 2 vis, sans démontage grâce à 2 trous oblongs. Il est livré avec un gabarit de perçage (plan 901246).

Le cordon USB, terminé par une fiche USB type A, a une longueur de 1,60 m.

Le cordon secteur du type chargeur dans la prise a une longueur de 1,50 m.

Sa fixation et son câblage doivent être réalisés par le client.

Le SM10 USB nécessite à proximité une prise 230V 10/16A 2P ainsi qu'un micro-ordinateur type PC fonctionnant sous Windows XP avec un port de communication USB disponible auquel sera relié le SM10 USB. La communication vers le poste central est assuré grâce à un logiciel (CommRS) fourni, qui devra être installé et configuré par le client sur le PC.

Cet ensemble pourra être utilisé :

- Lorsque l'établissement dispose d'un réseau de PC : Dans ce cas, un seul SM10 USB est connecté au PC.
- Lorsque l'établissement désire centraliser la localisation des terminaux sur un seul poste : Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir un HUB USB possédant un nombre de ports au moins égal au nombre de SM10 USB à connecter. L'achat, l'installation et la configuration de ce HUB est à la charge du client.