

***Hestia Système Plus, pôle REPAS :
logiciel de prise de commande
par PocketPC (HREpocket)***



*Gestion de la
Restauration*

Ce logiciel du pôle REPAS d'Hestia Système Plus se compose d'un module (HREpocket). Il s'utilise obligatoirement avec le logiciel HREPAS dont il est une extension de saisie en mode déconnecté (accès aux données par session de communication) sur terminal nomade type PocketPC destiné aux services de soins et permettant la prise de commande des repas au niveau du service.

Principales fonctions :

- Gestion de la fiche patient (par patient ou par groupe de patients) : identité, localisation, mouvement (y compris arrivée), lieu de repas, contrainte diététique, aversion, accompagnant...
- Gestion du choix des patients (par patient ou par groupe de patients) : génération automatique de repas, modification d'un repas, affectation de repas types ou de protocoles de réalimentation...
- Saisie de la commande de dotation pour une date donnée.

Il convient pour enregistrer les données d'une unité de soins de 100 lits.

Configuration minimale requise (non fournie par Alpes DEIS) :

1) Connexion au réseau informatique grâce à un PC :

- Terminal de saisie type PocketPC ram 64 Mo, affichage 240x320 pixels, 64 000 couleurs, système d'exploitation Microsoft® Windows® Pocket PC 2003 Professional edition minimum
- Le Terminal de saisie (non fourni) nécessite à proximité une prise 230V 10/16A 2P ainsi qu'un micro-ordinateur type PC (non fourni) fonctionnant sous Windows 98SE/2000/XP avec un port de communication USB disponible.
- La communication vers le poste central est assuré grâce au logiciel « CommPocketTC » (utilisant les couches RAPI ActiveSync de Microsoft) fourni, qui devra être installé et configuré par le client sur le PC.

2) Connexion directe au réseau informatique :

- Terminal de saisie type PocketPC ram 64 Mo, WIFI 802.11, affichage 240x320 pixels, 64 000 couleurs, système d'exploitation Microsoft® Windows® Pocket PC 2003 Professional edition minimum
- Le Terminal de saisie (non fourni) nécessite à proximité une prise 230V 10/16A 2P ainsi qu'un point d'accès WIFI (non fourni) type BELKIN F5D6130.
- La communication vers le poste central est assuré côté PocketPC grâce au logiciel « CommPocketTCClient » fourni, et côté poste central grâce au logiciel « CommPocketTCSrv » également fourni. L'ensemble devra être installé et configuré par le client.

Conditions générales de vente : H3_204. Condition de licence des progiciels : H3_205.